



## Серия M Модель 65+



### Спецификация

- Более бесшумная по сравнению со стандартной моделью 45+
- 1-уровневая технология измельчения
- Высокоточный асинхронный электродвигатель Dura-Drive™
- Встроенный пневмовыключатель из хрома и матированного никеля
- 4-летняя гарантия
- Измельчающие элементы из нержавеющей стали
- Непрерывная подача
- Защита от перегрузки
- Быстротренируемый сборочный узел Quick-Lock® для облегчения и ускорения сборки

### Преимущества

- Пищевые отходы перемалываются в отдельные частицы и в считанные секунды смываются в канализацию
- Аккуратно, гигиенично, удобно и просто
- Простой способ удаления домашних пищевых отходов, экономящий время и сводящий к минимуму вынос мусора вручную
- Решение проблемы домашних отходов в виде компактного, устройства, монтируемого под раковиной и не уменьшающего полезный объем под ней
- Устройство легко устанавливается как в новые, так и в имеющиеся кухни и подходит для большинства типов моек.
- Экологически чистый способ снижения объемов отходов, подлежащих захоронению


### Образец спецификации

Измельчитель пищевых отходов: модель 65+ InSinkEerator® с одноуровневой технологией измельчения и мотором в 0,65 л.с., измельчающими элементами из нержавеющей стали и встроенным пневмовыключателем (хром или матированный никель).

Гарантия: 4 года (детали и работа)

Полная гарантия InSinkEerator описана в буклете «Уход и использование», прилагаемом к каждому изделию.

### Размеры (мм)



Модель 65+			
A	304	D	200
B	152	E	131
C	65		

InSinkEerator оставляет за собой право изменять спецификацию продукции без предварительного уведомления. Описанный в данном буклете измельчитель предназначен исключительно для домашнего использования; коммерческое использование не покрывается гарантией.

### Спецификации

Тип подачи	Непрерывная	Емкость камеры измельчения	900 мл
Функция вкл/выкл	Настенный выключатель	Защита мотора	Ручной сброс при перегрузке
Мотор	Однофазовый	Средний расход воды	Приблизительно 4,0 л на чел. в день
Режим	Прерывистый	Средний расход электричества	5-6 кВт ч в год
Смазка	Постоянная смазка верхних и нижних подшипников	Размер подключения к сливу	50 мм
Отгрузочный вес (прибл.)	9,8 кг	Подключение к сливу посудомоечной машины	Да
Общая высота	368,3 мм		
Технология измельчения	1-уровневое измельчение		
Бесшумная технология	Акустическая манжетная изоляция Quiet Sink		

Вольт/Гц	Л.с	Об/мин	Средняя нагрузка
220-240V, 50 Гц	0,65	1490	500 Вт
220-240V, 60 Гц	0,65	1790	500 Вт

InSinkEerator  
Suite 6, Building 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park  
Watford HERTS WD18 8YH  
United Kingdom  
(Великобритания)

Отдел продаж:  
(0) 1 923 297 880  
Сервисный отдел:  
(0) 800 389 3715  
[www.insinkerator.co.uk](http://www.insinkerator.co.uk)

InSinkEerator  
Emerson Electric Co.  
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

Продажи/сервис тел:  
262-554-5432  
[www.insinkerator.com/worldmap.html](http://www.insinkerator.com/worldmap.html)

Загрузить приложение  
QR Reader для смартфона



**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions

Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания Emerson Electric Co. Конфигурация установочной втулки является товарным знаком Emerson Electric Co. InSinkEerator оставляет за собой право вносить усовершенствования или изменения в техническую спецификацию в любое время, по своему усмотрению, без предварительного уведомления или каких-либо обязательств; а также имеет право изменять или снимать модели с производства.

©2013 InSinkEerator, InSinkEerator является подразделением Emerson Electric Co. Все права защищены